

Descripción - Código - Medidas - Origen

Uso en:

WC

Nibsaflex

HI 15/16" ó 1/2" (tuerca plást.) 2F5035P-00
x HI 1/2"
35 cm. Ø Nominal 8 mm.
5 Años Garantía



Nibsaflex Plus

HI 15/16" x HI 1/2" 33DA000-00
con llave angular HE 1/2"
30 cm. Ø Nominal 8 mm.
10 Años Garantía - Seguro Respons. Civil
Italia



Nibsaflex

HI 15/16" ó 1/2" (tuerca plást.) 33DB000-00
x HI 1/2" c/llave angular HE 1/2"
35 cm. Ø Nominal 8 mm.
5 Años Garantía



Nibsaflex

HI 1/2" x HI 1/2"
c/llave angular HE 1/2" 33DC000-00
30 cm. Ø Nominal 8 mm. 33DE000-00
25 cm. Ø Nominal 8 mm.
5 Años Garantía



Nibsaflex Plus

HI 15/16"
c/llave Angular HE 1/2" 33DF000-00
30 cm. Ø Nominal 8 mm. 33DG000-00
25 cm. Ø Nominal 8 mm.
10 Años Garantía - Seguro Respons. Civil
Italia



Certificación:

Cumplen Norma Chilena Nch 3182 Of 2009
Presión Máxima 10 bar - Exterior Acero Inoxidable Anticorrosión

REV. 2014-1 Copyright©2011 NIBSA S.A.

Productos Autorizados: Por **SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios**, para su comercialización.
Cumple con todos los requisitos de la Norma Nacional Nch 3182 Of 2009

