

Línea: Filtros Anti Sarro

Descripción:
Códigos:

Filtro Anti Sarro Hidrodinámico Duna Dos

6153300-00 3/4" 1,660 kg
6153310-00 1" 1,940 kg

Para instalar en entrada de vivienda. Para Calderas murales. Acumuladores Agua, Intercambiadores de placa etc. Utiliza Polifosfato Cilit, de Calidad Alimentana.


Caudal 3/4": 2.5 m³/hora

Autonomía de carga 1 caja de 350 gr.:
100 m³ aprox.

Cumple Norma UNE-EN 1210,1198. y 1205

Fabricado en CILLIT Italia

Garantía General: 5 Años



Descripción:
Código:

Filtro Antisarro Hidrodinámico Inmuno 152-N

6153120-00 1/2" 0,720 kg

Para instalar en entrada de agua caliente de Calderas y Calefón murales.


Utiliza Polifosfato Cillit, de Calidad Alimentaria.
Caudal 1.5m³/hora

Autonomía de carga 2 bolsas 80 bgr.: 40 m³ aprox.

Cumple Norma UNE-EN 13443-1

Fabricado en CILLIT Italia

Garantía General: 5 Años



Descripción:
Códigos:

Polvo Anti Sarro y Anti - Corrosivo

615404A-00 Polvo Anti-Incrustante 55 H/M
Blister (2 x 80 Grs.) Inmuno 152-153N

615403A-0A Polvo Anti-Incrustante 55 H/M
Caja (12 x 80 Grs.) Inmuno 152-153N

6154040-00 Polvo Anti-Incrustante 55 H/M
(Caja 2 x 350 Grs.) Duna Dos

Producto en polvo, de Calidad Alimentaria (Orto y Polifosfato Sódico como P205).

56% concentración activa.

Se emplea para dosificar en la red de agua fría, que alimenta equipos para producir agua caliente (Calefón, Calderas Murales, Intercambiadores de Calor, Acumuladores de Agua, etc.) por medio de Equipos Inmuno y Duna Dos.

Fabricado en CILLIT Alemania

