





# NIBSA



## FICHA TÉCNICA MONOMANDOS

<b>Línea:</b>	Cool
<b>Descripción:</b>	Monomando Bidet
<b>Código:</b>	67T00S0-00
<b>Terminación:</b>	Cromo
<b>Cartucho:</b>	Cerámico 40mm
<b>Aireador:</b>	 Eficiente Neoperl 7.5 – 9.0 l/min. 40-50% Ahorro Agua y Energía (calculado en base a grifería con cartucho 40 mm, 15 l/min a 3 bar).  Certificación: Cumple Nor. Chilena Nch 3203 Bajo nivel de ruido. Chorro espumante, no salpica. Fabricación: Alemania
<b>Flexibles de conexión:</b>	 HE M10X1 x HI 1/2" 35cm. Acero inoxidable. Anti - Corrosión Presión Recomendada: 3,5 bar Presión Máxima: 10 bar Temperatura Máxima: 90° Garantía: 10 Años Certificación: Cumple Norma Chilena Nch 3182 Fabricación: Italia
<b>Presión trabajo recomendada:</b>	2-3 bar
<b>Caudal:</b>	7.5 – 9.0 l/min. a 3 bar
<b>Accionamiento:</b>	Mecánico.
<b>Garantía General:</b>	5 años
<b>Peso:</b>	1,528 kg
<b>Certificación:</b>	Cesmec
<b>Origen:</b>	RPC



REV. 2017 - 9 Copyright©2011 NIBSA S.A.

**Producto Autorizado:**



Por **SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios**, para su comercialización. Cumple con todos los requisitos de la Norma Nacional Nch 700 - Of. 2013.